


Nom du produit: Ensemble de soupape de chasse double pour réservoir d'eau de toilette  
 Product #: 10078

## Règles d'installation:

Si votre réservoir de toilette n'a pas été retiré au cours des (10) dix dernières années, il serait peut-être nécessaire de remplacer le joint scellant ainsi que les vis après avoir installé la nouvelle soupape de chasse.


## Outils nécessaires:

Un tournevis à tête plate  
 Une clé anglaise à molette  
 Une pince à joint coulissant  
 Une éponge/serviette




1

Tenir la base de la soupape de chasse d'eau puis tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour la séparer de sa base.




2

Enlever la noix hex. et le collet de la soupape de chasse d'eau. ÉVITER D'ENLEVER le joint scellant.




3

Introduire la base de la soupape de chasse dans le réservoir d'eau. Visser le collet, la noix hex. puis sécuriser en vissant avec vos mains.




4

Prendre le corps de la soupape de chasse d'eau et l'installer dans la base, la bloquer en place en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.




5

Installer le joint scellant entre le réservoir et la cuvette de la toilette sur la base de la soupape de chasse à sa sortie du bas.




6

Installer le réservoir d'eau sur la cuvette, utiliser si nécessaire de nouvelles vis, rondelles et noix, s'assurer que les rondelles de caoutchouc soient en dessous de la tête de la vis.




7

Ajuster le volume de la demi-chasse en glissant l'ajustement de débit de chasse d'eau de couleur (bleu) en haut ou en bas  
 -quand la flotte est plus haute, le volume de décharge d'eau est moindre.  
 -glisser l'ajustement de débit de chasse d'eau un peu plus bas pour obtenir un débit de décharge d'eau correcte et voulu.




8

Ajuster le plein débit de chasse d'eau: l'ajustement de débit de couleur (rouge)  
 -quand la flotte est plus haute, le débit de chasse d'eau est moindre  
 -glisser l'ajustement par le bas pour obtenir le débit de chasse d'eau correcte et voulu.



9


Ajuster le tube du trop-plein pour correspondre au remplissage du réservoir d'eau afin que le tube soit au dessus de la ligne d'eau quand le réservoir est plein d'eau.



Instructions d'installation de la poignée de la chasse d'eau


10

Baisser le bouton bleu sur la poignée de la chasse d'eau pour relâcher la poignée.




11

Dévisser la bride de retenue du corps de la poignée puis enlever le joint scellant en caoutchouc de forme carrée.




12

Introduire le joint scellant en caoutchouc de forme carrée dans le trou du réservoir d'eau.




13

S'assurer que la poignée soit en position verticale (la poignée tournant approximativement 90 degrés à gauche ou à droite).



14

IMPORTANT! Aligner les rainures de mécanisme de la poignée de la chasse d'eau en position verticale (voir la photo).



15

À gauche = demi-chasse  
 à droite = pleine-chasse